



R. Uhde, 22587 Hamburg, Sülld. Kirchenweg 44,  
mail: c-r-uhde@t-online.de, web: www.uhde-info.de



Jan 17

## Einsatz von SLATERS-Radsätzen

Nr.	Durchmesser mm	Verwendung	Radkörper Speichen	Profil	Kurbel / Speiche	Kurbelhub ca. mm	Welle ca-mm	Lager	Bemerkung
7129	14	Lok -Tender-Triebwagen	8	FS	ohne	-	4,8	außen	Außenlagerung möglich
7129AU	18,5	Wagen	9	FS	ohne	-	3,2	außen	MS- Spitzenlager
7130	18,5	Wagen	Scheibe	FS	ohne	-	3,2	außen	MS- Spitzenlager
7830SL	17,4	Lok -Tender-Triebwagen	8	FS	ohne	-	3,2	innen	Vorläufer
7832D	19	Triebwagen	Scheibe	FS	ohne	-	4,8	außen	Außenlagerung möglich
7832GN	19	Lok -Tender-Triebwagen	10	FS	ohne	-	3,2	innen	Vorläufer
7832HR	19	Lok -Tender-Triebwagen	8	FS	ohne	-	3,2	innen	Vorläufer
7832MW	19	Deutz-Diesel	10	FS	zw	4	3,2	innen	Treibrad mit Gewicht
7836Y8	21	Bfl, Hohenzollern	9	FS	auf	5,8	3,2	innen	Treibrad
7837	21,6	BR 78 / T18	10	FS	ohne	-	4,8	innen	Vorläufer
7120	21,7	Wagen	8 Doppelsp.	FS	ohne	-	3,2	außen	MS- Spitzenlager
7121	21,7	Wagen	8	FS	ohne	-	3,2	außen	MS- Spitzenlager
7122	21,7	Wagen	3-Loch	FS	ohne	-	3,2	außen	MS- Spitzenlager
7126	21,7	Wagen	10	FS	ohne	-	3,2	außen	MS- Spitzenlager
7128	21,7	Wagen	8	FS	ohne	-	3,2	außen	MS- Spitzenlager
7122D	21,7	Wagen	Scheibe	FS	ohne	-	3,2	außen	MS- Spitzenlager
B7837	21,7	V100	Scheibe	FS	ohne	-	4,8	innen	Außenlagerung möglich
8116	22,7	Wagen	9 Doppelsp.	FS	ohne	-	3,2	außen	MS- Spitzenlager
7839	22,8	BR 78 / T18 / T4	10	FS	ohne	-	4,8	innen	Außenlagerung möglich
7839I	22,8	VT10, ELNA	10	FS	zw	5,8	4,8	innen	Treibrad
7824/07	25	V20, BMAG	12	FS	zw	5,8	4,8	innen	Treibrad
7844C	25	T3, Bismarck	12	FS	auf	4,7	4,8	innen	Treibrad
7848	27,8	E44	12	FS	ohne	-	4,8	innen	Außenlagerung möglich
7851T7	29,5	T7, T9, BR55, BR56,	16	FS	auf	6,5	4,8	innen	Treibrad
7853LB	31	E7303	14	FS	ohne	-	4,8	innen	Außenlagerung möglich
7851	30	E7111	14	FS	Zw	6,7	4,8	innen	Treibrad
F36T7C8	31	wie 7851T7	16	CS	auf	6,5	4,8	innen	Radbreite 5mm
7855	31,5	BR52	15	FS	auf	7	4,8	innen	Treibrad
7861	36	T4-Moabit	16	FS	auf	6,5	4,8	innen	Treibrad
7861T18	36	BR 78 / T18	18	FS	auf	6,5	4,8	innen	mit Schwimmhäuten
7869E	40	pr. P4	18	FS	auf	7	4,8	innen	Treibrad

